適用柱組合せ

適用柱：400N/mm²級以下の角形鋼管（BCR295、BCP235、STKR400）
適用可能な上下階の柱サイズおよび板厚の組合せは、下表に示す組合せによる。

下階柱 柱サイズ	下階柱 板厚	上階柱 □250 6	8	9	12	14	16	□300 6	8	9	12	14	16	19	□350 9	12	14	16	19	22	□400 9	12	14	16	19	22	□450 9	12	14	16	19	22	□500 9	12	14	16	19	22
□300	6	○																																			
	8	○	○																																		
	9	○	○	○																																	
	12	○	○	○	○																																
	14	○	○	○	○	○																															
	16	○	○	○	○	○	○																														
	19	○	○	○	○	○	○																														
□350	9							○	○	○																											
	12							○	○	○	○																										
	14							○	○	○	○	○																									
	16							○	○	○	○	○	○																								
	19							○	○	○	○	○	○	○																							
	22							○	○	○	○	○	○	○																							
□400	9														○																						
	12														○	○																					
	14														○	○	○																				
	16														○	○	○	○																			
	19														○	○	○	○	○																		
	22														○	○	○	○	○	○																	
□450	9																				○																
	12																				○	○															
	14																				○	○	○														
	16																				○	○	○	○													
	19																				○	○	○	○	○												
	22																				○	○	○	○	○	○											
□500	9																										○										
	12																										○	○									
	14																										○	○	○								
	16																										○	○	○	○							
	19																										○	○	○	○	○						
	22																										○	○	○	○	○	○					
□550	12																																○	○			
	14																																○	○	○		
	16																																○	○	○	○	
	19																																○	○	○	○	○
	22																																○	○	○	○	○

＊○印：適用可能な組合せ